

## MP725

## 桌面影像扫描器

1D/2D



百万级像素




扫描角度可调



手握防滑设计



移动支付



## 产品特点

- 外观时尚、精巧，有效节省桌面空间
- 快速识读所有通用的 1D/2D 条码，识读电子屏幕条码性能更佳
- 百万级影像像素，识读污损、残缺条码表现更卓越
- 更大角度的、可上下调整的全向式扫描视窗，满足多种扫描应用
- 影像式感应、自动唤醒功能，有效降低功耗和核心部件损耗，耐用性高
- 固态硬盘设计，稳定性和可靠性更高
- 支持多种常用接口，可轻松与其他主机设备集成
- 外形设计符合人体工学，扫描大件物品时可手持操作
- 绿色瞄准光标、双色 LED 读码指示灯、洪亮圆润的提示音，扫描舒适便捷

# MP725技术参数

## 机械参数

外观尺寸 长×宽×高：93 毫米×95 毫米×157 毫米

重 量 298.5 克（不含电缆）

电缆标准 直线，2 米

接口类型 RJ-45 水晶头

提示方式 LED 指示灯、蜂鸣器、喇叭（可选）

系统接口 RS-232 串口、USB 键盘、USB 虚拟串口

触发方式 手动触发，自动感应触发

设置方式 手动（扫描设置条码）

程序更新 电脑在线更新

## 电气参数

输入电压 5±0.25 伏

电 流 待机：120 毫安，扫描：450 毫安

## 解码性能

扫描类型 图像扫描

分 辨 率 1280×800 像素

视 场 角 水平：64°，垂直：44°

扫描角度 ±70°，±70°，360°（左右、前后、转动）

运动容差 识读 13mil UPC-E 条码最高可达 1.27m/s

印刷对比度 最低 20%反射差

最小解析度 1D: 5mil; 2D: 6.7mil

解码种类 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 39 码 (ASCII 全码), 32 码, Trioptic 39 码, 交叉 25 码, 工业 25 码, 矩阵 25 码, 库德巴码 (NW7), 128 码, UCC/EAN 128, ISBT128, 93 码, 11 码 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, 中国邮政码, GS1 DataBar (前身是: RSS) 系列

2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码

景 深 5mil Code 39 (3 字符) : 5 mm - 60 mm  
13mil UPC (6 字符) : 0 mm - 130 mm  
20mil Code 39 (1 字符) : 0 mm - 190 mm  
6.7mil PDF417 (20 字符) : 0 mm - 55 mm  
10mil QR (20 字符) : 0 mm - 55 mm  
20mil QR (20 字符) : 0 mm - 130 mm

## 环境参数

温 度 -20° C 至 55° C (工作), -20° C 至 75° C (存储)

湿 度 5%至 95% (无冷凝)

安全等级 EMC 电磁兼容性: EN55032, EN55024; 电气安全: EN60950-1; 光照安全: EN62471:2008; 光照等级: 0 至 100,000LUX; 密封等级: IP52; 抗震能力: 30 次以上 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击

[注]以上参数如有变更, 请恕不另行通知。

了解更多产品信息请访问:  
[www.mindeo.cn](http://www.mindeo.cn)

深圳市民德电子科技股份有限公司

深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼  
电话: 0755-8614 1288

MP725 V2.2  
© 2020 MINDEO

**MINDEO**®